

TRANSPORT-FRAGEBOGEN**Auftragsnummer:**

Für eine reibungslose Transportabwicklung benötigen wir von Ihnen nachstehende Angaben:

LIEFERANSCHRIFT

Name (Firma): _____ Tel./Fax: _____
 Straße: _____ e-mail: _____
 PLZ, ORT: _____ Kontaktperson: _____
 Tresormodell: _____ Kundenwunsch: Anlieferung von _____ Uhr
 bis _____ Uhr

TRANSPORTWEG AUßERHALB DES GEBÄUDES

- ☐ Ebenerdig ohne Stufen Ebenerdig mit _____ Stufen Belag der Stufen: _____
☐ Kann der LKW die Stufen mittels rückseitiger Hebebühne überbrücken: ☐ ja ☐ nein
☐ Parkmöglichkeiten ☐ Laderampe vorhanden ☐ Gabelstapler vorhanden

TRANSPORTWEG INNERHALB DES GEBÄUDES

- ☐ Erdgeschoss ohne Stufen ☐ Erdgeschoss mit _____ Stufen ☐ Treppen-Typ * (siehe Skizze Rückseite)
☐ Aufstellort im Keller Etage des Aufstellortes _____ Treppe: ☐ Holz ☐ Beton ☐ _____
☐ Aufzug vorhanden ☐ Transport über Treppe Belag: ☐ PVC ☐ Marmor/ Kunststein ☐ Teppich
 Tragkraft _____ kg Anzahl Treppen gesamt _____ ☐ Vorstehende Stufenkanten
 Türdurchgangshöhe _____ cm Türdurchgangshöhe _____ cm Treppenbreite _____ cm Sturzhöhe _____ cm
 Türbreite _____ cm Türbreite _____ cm Podestbreite _____ cm Podesttiefe _____ cm
 Fahrstuhlentiefe _____ cm Treppengeländer kann entfernt werden ☐ durch Kunden ☐ durch Lieferanten ☐ nein
 Die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellortes ist für das Tresorgewicht ausreichend ☐ ja ☐ nein

AUFSTELLORT

Alle Wertschutzschränke unter 1.000 kg Eigengewicht sind gemäß EN 1143-1 zu verankern. Für die ordnungsgemäße Verankerung dürfen keine Leitungen im Verankerungsbereich vorhanden sein. Die Verantwortung hierfür übernimmt der Auftraggeber. Es ist zu beachten, dass eine Wandmontage (freitragend) nicht standardmäßig vorgesehen ist. Dies ist bei der Bestellung separat anzumerken.

- Verankerung ☐ keine ☐ am Boden ☐ an Rückwand ☐ an beiden ☐ Sonder lt Auftrag
 Allgemeine Informationen zur Verankerung ☐ Holzboden ☐ Estrichboden ☐ _____
 Weitere Anmerkungen/ Hinweise: _____

NAME (in Druckbuchstaben)

DATUM / UNTERSCHRIFT